

3 8898001 1,00 /Stück
H+H/ BOGRAMA Stanzautomat BS MULTI 450 S plus, Station I
Automatische Schneid- und Stanzmaschine für den
Inline-Betrieb an Falzautomaten, Sammelheftern, Soloanlegern etc.

Technische Daten:

Zuführung:	schwenkbare Bandüberführung mit Unter- und Oberbändern, Länge 900 mm
Schwenkbereich:	540 bis 940 mm

Pos. Artikel-Nr./Bezeichnung

Menge

Auslauf: schwenkbare Rollenhebel im Auslauf
Durchlaufhöhe: 940 mm
Leistung max.: 10500 AT/h je nach Format und Papier
Arbeitsbreite: 450 mm
Ausladung max: 300 mm (bis Endanschlag)
Stanzstärke max: Lochperforation 2 mm
Abheftlochung 5 mm
Schnittstärke 5 mm
Bandstahlschnitt 2 mm
Bogenausrichtung: pneumatisch betätigte Endanschläge mit
Zentral-, Fein- und Schrägverstellung
pneumatisch betätigte Seitenanschläge
mit Feinverstellung
Bogenausführung: über Bänder
Stanzbalken: 4 Säulen geführt mit Zentralverstellung
Werkzeugaufnahme: ohne
Luftanschluss: 6 bar kundenseits
Luftverbrauch: pro Maschine 120 - 200 L/h bei 8000 AT/h
Farbe: standard (blau) RAL 5023
Fahrbar: mit Palettenhubwagen
Platzbedarf: 1800 x 1100 mm
Gewicht: ca. 800 kg

Dokumentation: Die Dokumentationen werden standardmäßig
in deutsch oder englisch ausgeführt.
Andere Sprachen werden nach Aufwand berechnet.
Display-Sprache: deutsch, englisch, spanisch, französisch, italienisch
Andere Sprachen werden nach Aufwand berechnet.

Elektrische Ausrüstung

Anschluss 3 x 400VAC/N/PE, 50/60Hz (standard)
Absicherung 32 A
Steuerspannung 24 VDC
Taktsteuerung über Fotozelle
Leistung Antriebe 3,5 kW (Servoantrieb)
Gesamtleistung 9 kW
Externer Anschluss 3 x 400VAC/N/PE/16A

Pos.	Artikel-Nr./Bezeichnung	Menge
------	-------------------------	-------

Antriebe	Servomotor	
Stop-Kreis-Verbindung	ja (standard)	
MBO-Anbindung	ja (standard) ¹	
Elektrische Ausrüstung:	SPS-Steuerung (Fabrikat Mitsubishi)	

Hinweis:

Bei regelbaren, motorischen Antrieben, die mit Frequenzumformer oder Servoregler ausgestattet sind, sind Fehlerstromschutzschalter infolge der Ableitströme der Filter nur bedingt einsetzbar.

Elektrische Ausrüstung: 230/400 V 50 Hz 3 Phasen

Seriennummer: 302/08

einschließlich Optionen

20.1 Frontschnittwerkzeug komplett BSM 450 mit verstärkter Vorpressung

20.2 Ersatzmessersatz Frontschnitt 450

20.3 Fahrbar mit Rollen