- 4 8898001 1,00 /Stück
H+H/ BOGRAMA Stanzautomat BS MULTI 450 S plus, Station II
Automatische Schneid- und Stanzmaschine für den Inline-Betrieb
an Falzautomaten, Sammelheftern, Soloanlegern etc.

Technische Daten

Zuführung:	schwenkbare Bandüberführung mit Unter- und Oberbändern, Länge 900 mm
Schwenkbereich:	540 bis 940 mm
Auslauf	schwenkbare Rollenhebel im Auslauf
Durchlaufhöhe:	940 mm
Leistung max.:	10500 AT/h je nach Format und Papier
Arbeitsbreite:	450 mm
Ausladung	max: 300 mm (bis Endanschlag)
Stanzstärke max:	Lochperforation 2 mm Abheftlochung 5 mm Schnittstärke 5 mm

Pos. Artikel-Nr./Bezeichnung

Menge

Bandstahlschnitt 2 mm

Bogenausrichtung: pneumatisch betätigte Endanschläge mit Zentral-, Fein- und Schrägverstellung
pneumatisch betätigte Seitenanschläge mit Feinverstellung

Bogenausführung: über Bänder

Stanzbalken: 4 Säulen geführt mit Zentralverstellung

Werkzeugaufnahme: ohne

Luftanschluss: 6 bar kundenseits

Luftverbrauch: pro Maschine 120 - 200 L/h bei 8000 AT/h

Farbe: standard (blau) RAL 5023

Fahrbar: mit Palettenhubwagen

Platzbedarf: 1800 x 1100 mm

Gewicht: ca. 800 kg

Dokumentation: Die Dokumentationen werden standardmäßig in deutsch oder englisch ausgeführt.
Andere Sprachen werden nach Aufwand berechnet.

Display-Sprache: deutsch, englisch, spanisch, französisch, italienisch
Andere Sprachen werden nach Aufwand berechnet.

Elektrische Ausrüstung

Anschluss 3 x 400VAC/N/PE, 50/60Hz (standard)

Absicherung 32 A

Steuerspannung 24 VDC

Taktsteuerung über Fotozelle

Leistung Antriebe 3,5 kW (Servoantrieb)

Gesamtleistung 9 kW

Externer Anschluss 3 x 400VAC/N/PE/16A

Antriebe Servomotor

Stop-Kreis-Verbindung ja (standard)

MBO-Anbindung ja (standard)

Elektrische Ausrüstung: SPS-Steuerung (Fabrikat Mitsubishi)

Hinweis:

Bei regelbaren, motorischen Antrieben, die mit Frequenzumformer oder Servoregler ausgestattet sind, sind Fehlerstromschutzschalter infolge der Ableitströme der Filter nur bedingt einsetzbar.

Pos. Artikel-Nr./Bezeichnung

Menge

Hinweis Sonderausführung

Format min. 35 x 35 mm
Nutzenzahl max. 5
Produktstärke 4 mm
Format max. 110 x 110 mm
Nutzenzahl max. 3

Elektrische Ausrüstung: 230/400 V 50 Hz 3 Phasen
Seriennummer: 303/08

einschließlich Optionen

- 30.01 Wechselteilesatz Schneiden BSM 450 -
Sonderausführung für Kleinformate -
- 30.02 Kopf- und Fußbeschnitt für Nutzen komplett
- Sonderausführung
- 30.03 Ersatzmessersatz Kopf- Fußbeschnitt -
Sonderausführung -
- 30.04 1 zusätzlicher Nutzen mit 10mm
Ausschnittmesser - Sonderausführung -
- 30.05 Ersatzmessersatz 10mm Ausschnittmesser -
Sonderausführung -
- 30.06 Pneumatische Ritzeinrichtung
für 5-fach Nutzen Produktion
für 10 mm Ausschnitt und
Kopf- und Fussbeschnitt
- 30.07 Silikonsprüheinrichtung für 5-fach Nutzenproduktion
- 30.08 Bandstahlwerkzeugeinrichtung BSM 450
- 30.09 Fahrbar mit Rollen
- 30.10 Untermesserhalter schmal